



POCZĄTEK OPRACOWANIA

LEGENDA

- krawężnik wystający 15x30x100
- krawężnik obniżony 15x30x100
obrzeże 8x30x100
- opłonek 12x25x100
- krawędź jezdni bitumicznej
- proj. nawierzchnia bitumiczna
na ścieżce rowerowej
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej
na chodniku, placu i peronu
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej
przejście dla pieszych
- ściek betonowy 40x70x70[cm]
- linia rozgraniczająca inwestycję
(istniejący pas drogowy)
- zjazd gospodarczy o nawierzchni
z kostki brukowej
- przepust o śr. 40cm, dł. 6mb
z rur PE lub PEHD
- linia rozgraniczająca inwestycję
(obszar terenu niezbędny do
realizacji przedsięwzięcia po podziale działek)
- proj. rura przepustowa
- projektowany kabel
świetłowodowy
- projektowany zasobnik kablowy

W1-0+098,57	
łuk poziomy	
R[m]	300
g[°]	12,3799
T[m]	29,26
WS[m]	1,42
L[m]	58,34
Lx[m]	0,18
współrzędne układ "2000"	
X	5722472,09
Y	7519469,43

W2-0+150,39	
łuk poziomy z kroczymy przekroczymy	
R[m]	60
g[°]	33,0431
ap[°]	11,8224
mp[°]	10,6103
L[m]	20,00
A	34,64
To[m]	8,00
Td[m]	13,35
z[m]	2,37
al[m]	11,14
tl[m]	0,86

W2-0+1010,87	
łuk poziomy	
R[m]	40
g[°]	11,8996
T[m]	3,45
WS[m]	0,175
L[m]	7,48
Lx[m]	0,02
współrzędne układ "2000"	
X	5721702,7
Y	7519554,11